




生産中止図面
2023/09



仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	発電タイプ	
給水圧力	最低必要水圧	0.06 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3 MPa (流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度		85℃
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5)最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません。 (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。

吐水流量は定流量弁（2 L / min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)				
TOTO			単位 mm	名称 台付自動水栓
製図 大原	検図 中尾	日付 16.01.07	尺度 1 : 4	サーモ、発電
備考 逆止弁付				図番 TENA22ALW