

生産中止図面

2013

*定格：AC100V-1388W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床土60mm

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。


*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)




平面図






正面図

床給水仕様の場合




壁仕上面



床仕上面

$\phi 6 \times 60$



$\phi 6 \times 50$



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



注3

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9923R
備考 ネオレストX2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水				図番 CES9923R=A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)