

生産中止図面

2011/01

※定格：AC100V-1326W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。


※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。



排水芯120mmの場合



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付	尺度	品番	CES9784HF	
備考		09-06-30	1 : 10	図番	CES9784HF=A0101	
ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き)，S排水 リモデル(排水芯200/120)		A3		ページNo.	1-1	(改)