

生産中止図面

2007/07

*定格: AC100V-1419W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。






*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。



ねじ長 φ4×30(3本)



TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形 便器	
南	原 合 田 田	06-07-03	1 : 10	品番	
備考				CES9693HM	
ネオレストA2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番	
				CES9693HM=A0106	
A3		ページNo.	1-1	(改)	