



仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時)
※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。		
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃	
※凍結が予想される地域ではご使用できません。		
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

- ・吐水流量は定流量弁(3.5L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
- ・ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 壁付自動水栓
製図 坪井	検図 秋博	日付 16.01.27	尺度 1:4
備考			図番 TEL120AS