





生産中止図面

2007/07/07 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1419W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
 - ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 07-03-26	尺度 1 : 10	品番 CES9693HJT9
備考 ネオレストA2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9693JV9 陶器部: CS966BH		図番 CES9693HJT9_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)