

2009 * 定价: 10.00元

*設置前に水圧を測定ください

- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗淨時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。







*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。


結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



壁給水仕様の場合



床給水仕様の場合



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				品番 CES9693MRJ
				図番 CES9693MRJ=A0102
A3				ページNo. 1-1 (改)