

生産中止図面

2015/01

※三井ホーム(株)様向け

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200





平面図



正面図

床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 武中	検図 井江上	日付 07-08-01	尺度 1 : 10	品番 CES9573RT61
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9573RV61 陶器部：CS966B TM		図番 CES9573RT61_A0104