


■浴室リモコン ※浴室リモコンコード(8m品)付属。



セット品番	本 体	セット別売品
RPES314SSNTR	RPE314SSNTR	RAE12P

セット別売品	(RAE12P)	排気トップ、送油銅管（3m）、銅配管セット、アース線、取付説明書
--------	----------	----------------------------------

名 称		石油給湯機付ふろがま
形式の呼び		RPE314
品 番		RPE314SSNTR
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式・シスターン式
	加熱形態	貯湯式急速加熱形
	加熱方式	1缶2水路式
循環方式		ふろ側 強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	給湯側	4.3L/h
	ふろ側	4.3L/h
出 力		14.5kW {12,500kcal/h}
発熱量		148,000kJ/h {35,400kcal/h}
湯沸効率		ふろ側 70%
連続給湯効率		給湯側 88%
連続給湯出力		給湯側 36.0kW {31,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側	13.5L
	ふろ側	1.0L
最高使用圧力		98kPa {1.0kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯側	0.8m ²
	ふろ側	0.3m ²
外 形 寸 法		高さ920mm 幅300mm 奥行550mm
質 量		44kg
電源電圧及び周波数		100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用	ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用	燃焼時204/242W
排 気 温 度		250° C
騒音レベル		49dB (A)
循環管取付口径		13mm (R1/2)
基 準 浴 槽		180L
電流ヒューズ		5A
安 全 装 置		燃焼制御装置、過熱防止装置、 空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置		漏電安全装置（BL認定品のみ）、 凍結予防装置、断水検知装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 操作カード、リモコン取付説明書×2、 浴室リモコン（Y端子×2、接続端子×2、 木ねじ×2、ステパイプ1式含む）、 台所リモコン（Y端子×4、木ねじ×2、 小ねじ×2付属）、呼び水チューブ（1.1m）、 浴室リモコンコード（8m）、 追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機・遠隔タイプ (屋外据置型(ステンレス外装品))
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE314SSNTR
備考 クオリティ<サイレント>・遠隔タイプ					図番 RPE314SSNTR