

生産中止図面

2012/01

※定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合



114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1




壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



注2



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 善	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9785V9		品番 CES9785T9
		陶器部：CS969B		図番 CES9785T9_A0101

A3

△