








- * 定格：AC100V-1311W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱



アンカーブラク（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 深澤一	検図 神祐紀 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1：100	品番 CES9510HMR	
備考 RS1（水道直結式） 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水 リモテルタイプ				図番 001	
A3		ページNo	1 / 1	（改）	



リモコン詳細図

製図 深澤		TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
検図 神祐紀 頭島周		日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	品番 CES9510HMR	図番 リビジョン 001
備考				ページNo . 1 / 1	
A4				(改)	