



項目	仕様	
名称	手洗器用電気温水器(元止め式)	
品番	RE01M T102	
給水方式	元止め式	
外形寸法	90mm(幅)×120mm(奥行き)×320mm(高さ)	
質量	約1.5kg(満水時約2.5kg)	
水圧	最低作動水圧	0.05MPa
	最高使用水圧	0.75MPa
貯湯量	約1L	
沸き上がり温度	約38℃	
沸き上がり時間	約4分(水温15℃)	
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力	505W
	電源コード長さ	1m
	アース線長さ	1m
制御方式	パイメタルによるON-OFF制御	
安全装置	温度過昇防止器1(手動復帰式パイメタル)	
	温度過昇防止器2(自動復帰式パイメタル)	
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書 水抜き用排水ホース 固定アングル×2、化粧ラベル タッピンねじ(φ4×30mm)×4 小ねじ(M4×10mm)×4	

1. コンセントは、電気温水器専用にて設けて下さい。
2. コンセントはアースターミナル付きを設け、必ず日種接地工事を行ってください。
3. この電気温水器は元止め式です。先止め式水栓は接続できません。
必ず専用の元止め式水栓を接続してください。

給水装置認証登録番号：OW4009

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 手洗器用電気温水器
製図 加治	検図 稲垣	日付 11.05.30	尺度 1:3	品番 UGRE01M T102N
備考				図番 UGRE01M T102N