





生産中止図面
2009/10

＜仕様内容＞
1. 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1419W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
注3：左給水専用品です。
注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。
*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9693HRYT9
備考 ネオレストA3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9693RYV9 陶器部: CS966BH		図番 CES9693HRYT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)