

生産中止図面

2009/07

※定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。



※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




ねじ長 φ4×30(3本)





排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。



排水芯120mmの場合



壁給水仕様の場合



注1

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9783FC	
岩田	鈴木	08-01-29	1 : 10	図番	CES9783FC=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)

ネオレストAHタイプ
(レストルームドレッサー専用品)
一般地・流動兼用、S排水
リモデル(排水芯200/120)

A3