





生産中止図面


2014/08



天井取付図
(1:5)




ランドリーパイプ(別売品)
耐荷重10kg




No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC-P+カチオン電着 t0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SPCD+カチオン電着 t0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(102℃)付)
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑩	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑪	製品銘版	1	
⑫	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑬	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

⑪ 製品銘板	⑬ マジカルハンガー(同梱品)


TOTO			単位 mm	名称
製図 平島	設計 江原	検図	尺度 1:5	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
備考 1室換気タイプ			日付 06.08.25	品番 TYK850G
			ページ 1/3	



静圧風量特性曲線(換気運転時)



静圧風量特性曲線(乾燥運転時)



静圧風量特性曲線(涼風運転時)

機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³ /h)	循環風量 (m³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ	
特 性 表	標準換気		50 60	〈10〉 14 〈16〉	〈120〉 160 〈180〉	—	〈31〉 38	OFF
	入浴前暖房			2100	—	200	50	ON
	入浴中暖房			1800	—	135	40	ON
	標準乾燥			1870	94→60	176	50	ON
	静音乾燥			1680	80→60	120	42	ON
	標準涼風			34	70	172	49	OFF
	弱涼風			16	60	116	40	OFF
	24時間換気	L3		〈14〉	〈150〉	—	16~38	OFF
		L2		〈10〉	〈120〉	—		
		L1		7	64	—		
備考		〈 〉は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。						

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 江原	検図		承認	尺度 1 : 2	品番 TYK850G
備考 1室換気タイプ					日付 06.08.25	ページ 3 / 3