


生産中止図面
2024/05



●扉色記号	扉色名
A	ホワイト
P	パールピンク
K	ミューツグレー



商品リスト No.LDAN=00019A			
No	品番	品名	個数
①	LDA756AYR●	洗面化粧台	1

製品情報

- ※ 洗面器は、陶器製（容量13L）セフィオンテクト仕様
- ※ 水栓は、自動混合水栓
 - 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
 - 消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W
 - 給水圧力：最低必要水压0.05MPa（流動圧）・最高水压0.75MPa（静水压）
- ※ 排水トラップは、水抜きハード管 床排水トラップ
- ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
 - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
- ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は742±8mmになります
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
- ※ 給水給湯接続は、PJ1/2（JIS B 2061）
- ※ 給水用（φ30～φ50）、排水用（φ50）現場にて穴加工ください
- ※ 自動水栓の電源は、現場にてコンセントを別途手配、工事ください（コード用切欠：W50×H50）



※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO	名 称 Aシリーズ 洗面化粧台	製 図 樽角		単 位 mm	現場名（備考欄）	品 番	図 番 50 LDAN=00019A
		検 図 菊池	日 付 15.12.01	尺 度 1: 20			