

生産中止図面

2012/01

＜特長内容＞
1 オートサウンド仕様にしたもの。

＊定格：AC100V-1326W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

＊製品背面に電源を設けないでください。






コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785HT20
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9785V20 陶器部: CS969BH		図番 CES9785HT20_A0102