

生産中止図面

2009/07

※形状内容
1.便ふたをパール塗装したもの。

※定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 60 ± 5 mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと



電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。





※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4\times 30$ (3本)



排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 江上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9783FT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9783V9 陶器部：CS967BF		図番 CES9783FT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)