



■本体仕様

項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
設置方式	屋内設置型
給水方式	元止め式
タイプ	湯水切り替えタイプ
貯湯量	2.5L (約3)
電源	AC100V (50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A Ⓞ
定格消費電力*	0.6kW
定格加熱能力*	
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm (幅) × 約133mm (奥行) × 約297mm (高さ) (ケースの凸部を除く)
満水質量	約6kg
水圧	最低必要水圧 (流動時) 0.07MPa 最高水圧 (静止時) 0.75MPa
沸き上がり温度	約70℃
沸き上がり温度 (節電時)	約55℃または沸き上げ運転「切」
出湯温度 (給水温度15℃時)	約36℃ (ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度 給水温度約5℃	約31~37℃
調節範囲 給水温度約15℃	約33~38℃
の目安 給水温度約25℃	約35~39℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
節電機能	使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 G1/2 おねじ 出湯口 スパウト連結ホース専用接続口 (内径φ7)
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ 取付金具、固定金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3 自動吐水ラベル

\*JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■必要別売品一覧

品名	品番	品名	品番
連結管	L=100 R-E436-10	アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
	L=150 R-E436-15		床給水用 TL347C1R
	L=200 R-E436-20	ストレート形止水栓	床給水用 TL348C17
	L=300 R-E436-30		
	L=350 R-E436-35N		
	L=400 R-E436-40		
	L=450 R-E436-45N		
	L=500 R-E436-50		
L=600 R-E436-60	■代表対応コンセント		
L=750 R-E436-75	メーカー名	品番	
L=850 R-E140	パナソニック	WK3001W (露出型) WF3002WK (埋め込み型)	

- 【注記】
- 注1) 給水口は水平方向に回転可能。
  - 注2) 床に設置する場合は、フロントパネル付きのカウンターの中など隠蔽部の設置を推奨します。
  - 注3) 本製品は満水時質量が15kgを超えませんが法律上は耐震施工不要ですが、指定の施工方法に従って設置ください。
  - 注4) 壁に設置する場合は、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。壁構造に応じて必要な補強を施してください。
  - 注5) 床置きする際はタンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

■セット品番

セット品番	RECK03B1S22TK	RECK03B1S61AK	RECK03B1S85G1K	RECK03B1S84GK
内訳	タッチスイッチタイプ	Aタイプ	グースネックタイプ	
	ワンプッシュ無	ワンプッシュ有	ワンプッシュ有	ワンプッシュ無
電気温水器	TLN22TER	TENAG1AH	TEN85G1H	TEN84GH
膨張水処理ユニット			RECK03B1	R-E710R

\*セット品番末尾の「K」を外すと膨張水処理ユニット無しになります。  
\*必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
<b>TOTO</b>		単位	mm	専用止水栓一体形電気温水器 (洗面・手洗い用元止め式)
製図	検図	日付	尺度	
馬場	立花 壽 大井	21.04.27	1:5	図番
備考				RECK03B1