

<特注仕様>

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)



壁給水仕様の場合



床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 高祖 松下博	日付 15-01-19	尺度 1 : 10	品番 CES958PT6
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF958V6 陶器部：CS873BP		図番 CES958PT6_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)