


生産中止図面

2015/0

【注記】

- 注1) 壁に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
注2) 別途に固定用木ねじの手配が必要です。(推奨:φ5.8mm、長さ63mm、6本)
注3) 下地がコンクリートの時は樹脂プラグも必要です。(推奨:長さ40mm以上、6本)
注4) 必ずフィルター付き止水栓(標準施工、露出施工:TL347CU)及び排水パイプ(T406B3)を取り付けてください。
注5) 必ず専用混合栓または熱湯用単水栓を取り付けてください。熱湯が出るため一般の水栓は接続できません。
注6) 旧型の専用混合栓(T235***、T230***)は接続できません。
(ボールタップ式に合わせた専用水栓のため、仕様が異なります。)



■本体仕様

項目		仕様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量		約12L
電気関係	電源	単相AC200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V/20A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	約1.0m
外形寸法(配管カバーを含む)		360mm(幅)×250mm(奥行)×518mm(高さ)
満水質量(取付金具を含む)		約25kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約60~86℃
沸き上がり温度(節電時)		(設定温度が80℃以上の時) 約80℃または約60℃ (設定温度が75℃以下の時) 約60℃または約55℃
温度制御方法		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		ウィークリータイマーの操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口	G1/2 おねじ
	出湯口	G1/2 おねじ
	排水口	G1/2 おねじ
	ヒーター	シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
ウィークリータイマー		温調、おまかせ節電、停電保証機能付き
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル、温度ヒューズ)
操作ロック		ウィークリータイマーの操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
故障表示		ウィークリータイマーの液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書)、施工説明書、水抜きチューブ 配管カバー、化粧ねじ×2 取付金具、平ワッシャー×2 固定アングル、取付ねじ×4

■必要別売品一覧

	品名	品番
アンクル形止水栓	フィルター付き	TL347CU
	ストレート形止水栓	TL348CU
連結管 (給水・出湯・排水用) に3本必要	排水パイプ	T406B3
	L=150(標準施工)	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
水栓取付用脚	露出配管時の専用混合栓固定用 (2個入り)	TN57-1R
専用混合栓 (まぜーる)	熱湯用シングルレバー混合栓(壁付き)	T335D
	熱湯用シングルレバー混合栓(台付き)	T336D
	シングルレバー混合栓(壁付き)	T330D
熱湯用単水栓	(台付き)	T76D
	(壁付き)	T30FDU13
中継コード	機器連動用(4.0m)	RHE675-40

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO			単位 mm	
製図 佐藤直	検図 片桐 魚住	日付 13.03.15	尺度 1:6	パブリック用電気温水器 (飲料・洗い物)
備考				図番
				REDJ12A2