

生産中止図面
2019/01

*定格: AC100V-1283W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の




空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、




300mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 橋原	検図 末次 秋吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	品番 CES9866C
備考 ネオレストRHWタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水				図番 CES9866C=A0104