

生産中止商品

2015/01

<別付品様>
1.便ふたなし品

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

注5：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



電源コード L=1000
アース線 L=200



床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村	日付 11-11-09	尺度 1 : 10	品番 CES9563WRT6
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 右給水仕様		機能部: TCF9563RV6 陶器部: CS966BW		図番 CES9563WRT6_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)