

生産中止図面

2013/05

温度調節ハンドル

切替ハンドル
(シャワー/スパウト)

シルバーメタリック調

TOTO スプレーシャワー(節水)

L=1600
(シルバー)

グレー

モデレートグレー
安全ボタン
(グレー70)

モデレートグレー

湯側

水側

シャワーハンガー可動角度
5段階調節式(P=10°×4)

φ4.5×38
(十字穴付
タッピンねじ)

グレー

300

85以上

162
(最大28.5)

モデレートグレー

46

取付穴φ25
PJ1/2

φ12.7

パイプ差し込み先端まで56

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

節湯
B

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	台付サーモ13 (シャワバス・寒) (浴室) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
河野	今宮	松尾	1:5	図番
備考				TMHG46EC1Z
逆止弁付				