



仕様

項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
給水方式	元止め式
外形寸法	160mm(幅)×84mm(奥行)×320mm(高さ)
質量	約1.8kg(満水時約2.8kg)
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.05MPa 最高水圧(静止時) 0.75MPa
貯湯量	約1L
出湯温度(給水温度15℃時)	約38℃
沸き上がり時間	約4分(水温15℃→38℃)
電源	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力※	505W
定格加熱能力※	
電源コード長さ	約1m
アース線長さ	約1m
制御方式	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 空焚防止器(自動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ, 壁掛け吊板 木ねじ(φ5.1×32)×3

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

注記

1. コンセントは、電気温水器専用にご設置ください。
2. コンセントはアースターミナル付を設け、必ずD種接地工事を行ってください。
3. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO		単位	mm	手洗器用電気温水器(元止め式) (手動水栓タイプ)
製図	検図	日付	尺度	
猪頭	秋永	竹林	17.03.07	1:2.5
備考				図番
				RE01M