

生産中止図面

2007/07

※定格：AC100V-1321W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135
60
60

48
130
65
5
32
壁仕上面

壁仕上面
678(便器先端:662)
(※679~813(便器先端:663~797))
255~405
ラフィン調節可能範囲
※406~540は便器を
前に出して施工
床仕上面
 $\phi 6 \times 40$

138
513
375
300
参考値
電源コード L=1000
R1/2
アース線 L=200
床仕上面

150
150

455
105
33
40
7
床仕上面

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江松 上崎	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9573HM
備考 ネオレストD2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9573HM=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)