

生産中止商品

2019

AC100V-1323W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床 60 ± 5 mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4\times 30$ (3本)

壁仕上面

壁仕上面

705(便器先端: 692)

床仕上面

$\phi 6\times 40$

(取付可能範囲
190~210)

226
(レバー引き出し時)

電源コード L=1000

アース線 L=200

110
(取付可能範囲
100~120)

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

壁仕上面

床仕上面

120
(取付可能範囲
110~130)

排水芯120mmの場合

114(全開時)

88(全開時)

54 ※1

46 ※1

1145(便ふた全開時)

1153 ※1

注1

TOTO

製図

検図

有馬

末次 秋吉

備考
ネオレストAHWタイプ
(レストルームドレッサー専用品)
寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水
リモデル(排水芯200/120)

単位
mm

日付

11-11-28

尺度

1 : 10

名称

ウォシュレット一体形
便器

品番

CES9886HFC

図番

CES9886HFC=A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)

△