





生産中止図面
2024/12

- 電圧：AC100V-1419W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - ・*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - ・*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 - ・*便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - ・*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - ・*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
 - ・*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - ・*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
 - ・*1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-05-31	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 RH2W (水道直結式) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水 リモデルタイプ				品番	CES9878HMS
				図番/リビジョン	-
A3				ページNo	1 / 1 (改)