









- * 定格：AC100V-1319W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜き栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
- ※2：参考値（窓枠想定）
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。

アンカーブラク（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）



TOTO			単位	名称	
製図	高田ゆ	検図	鈴木隆 川田賢	mm	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
日付	2025/05/16	尺度	1：10	品番	CES9930H
備考 AS-W（水道直結式） 寒冷地（ヒーター水抜き）*、S排水				図番/ビジョン	001
A3		ページNo	1 / 1	（改）	



リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考 *				品番 CES9930H
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)