




生産中止図面




2007/07

- ※詳細内容>
- 1 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
 - 2 系統給水方式


*定格：AC100V-1281W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
注3：左給水専用品です。
注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがありますので
ご注意ください。
*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江上 松崎	日付 06-07-14	尺度 1 : 10	品番 CES9563T15
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9563V15 陶器部：CS966B T1		図番 CES9563T15_A1020
A3		ページNo.	1-1	(改)