





生産中止図面

2007/10/10 仕様：AC100V-1321W 50/60Hz

- *設置前に水圧を測定ください
- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

ねじ長 φ4×30(3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江松 上崎	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9573HJ
備考 ネオレストD2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9573HJ=A1020
A3		ページNo.	1-1	(改)