

生産中止図面

2011<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。







*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 φ4×30(3本)



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9784PJT9	
西田真	秋吉 合田	09-08-05	1 : 10	図番	CES9784PJT9_A0100	
備考		機能部：TCF9784JV9 陶器部：CS969BP		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				A3		