

生産中止図面

2009/07

*定格: AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

6060

275

参考値

90

665

300

76

200

389

300

参考値

100
参考値

壁仕上面

平面図

床仕上面

R1/2

正面図

床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)

291

150

150
130

壁仕上面

675 (便器先端: 662)

R1/2

床仕上面

200

$\phi 6 \times 40$

壁仕上面

65

11

38

500
参考値

291

150

33

28

5

615

466

床仕上面

注3

1140 (便ふた全開時)

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO

製図

岩田

検図

鈴木

江上

日付

08-01-29

単位

mm

尺度

1 : 10

備考

ネオレストAタイプ
(レストルームドレッサー専用品)
一般地・流動兼用, S排水
リモデルタイプ(排水芯200mm)

名称

ウォシュレット一体形
便器

品番

CES9683FCY

図番

CES9683FCY=A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)

△