



仕様		
用途	パブリック 大便器用	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.04MPa
	最高水圧 (流動時)	0.07MPa
使用可能水質	水道水のみ	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
洗浄水量調節範囲	6~8L調節可能	
工場出荷時標準洗浄水量	6L	
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が7.8L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要で (6)バキュームブレーカは、CL (バキュームブレーカー取付け基準線) が便器のあふれ縁から150mm以上上方になるように設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8)CS494系以外の大便秘器には使用できません。 (9)給水方向は左右どちらにでも対応できます。	

水道法適合品(JIS)			
<b>TOTO</b>			単位 mm
名称		大便器フラッシュバルブ	
製図 宮園	検図 秋永	日付 竹林 18.03.23	尺度 1:4
備考 CS494系用			図番 TV585P