






生産中止図面

2022

※定格: AC100V-1269W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床上60±5mm
※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
※1: 便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-27	尺度 1 : 10	品番 CES9575FWR
備考 DH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)				図番 CES9575FWR=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)