

生産中仕図面

2013/03

1.ホテル同壁埋込AC100Vリモコンに変更したもの

*定格・ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1:洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2:配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3:左給水専用品です。

注4:75,100塩ビ管(VU,VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合:床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田 添	検図 井 江 手 上	日付 07-10-05	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水		機能部: TCF987V30		品番 CES987T30
		陶器部: CS369B		図番 CES987T30_A0104