



■本体仕様

|                 |   |
|-----------------|---|
| 項目              | 仕様  |
| 製品名             | 貯湯式電気温水器  |
| 設置方式            | 屋内設置型   |
| 給水方式            | 先止め式 (減圧弁・逃し弁内蔵)  |
| 貯湯量             | 2.5L (約3L)  |
| 電源              | AC100V (50/60Hz)  |
| 電源プラグ           | 125V 12A Ⓞ  |
| 定格消費電力*         | 0.6kW   |
| 定格加熱能力*         |   |
| 電源コード長さ         | 約0.7m   |
| 外形寸法            | 約210mm (幅) × 約133mm (奥行) × 約297mm (高さ)<br>(ケースの凸部を除く)                           |
| 満水質量            | 約6kg  |
| 水圧              | 最低必要水圧 (流動時) 0.05MPa (自動水栓接続時0.10MPa)<br>最高水圧 (静止時) 0.75MPa (自動水栓接続時0.75MPa)    |
| 沸き上がり温度         | 約70℃  |
| 沸き上がり温度 (節電時)   | 約55℃  |
| 出湯温度 (給水温度15℃時) | 約36℃ (ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)  |
| 出湯温度調節範囲        | 給水温度約5℃ 約31~37℃<br>給水温度約15℃ 約33~38℃<br>給水温度約25℃ 約35~39℃                         |
| 温度制御方式          | サーミスターによる湯温検知   |
| 節電機能            | 使用検知に基づいたおまかせ節電機能   |
| 接続口             | 給水口 G1/2 おねじ<br>出湯口 G1/2 おねじ<br>出水口 G1/2 おねじ<br>膨張水排水口 ホースジョイント<br>ヒーター シースヒーター |
| タンク材質           | 高耐食ステンレス鋼   |
| 安全装置            | 温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル)<br>温度ヒューズ  |
| 付属部品            | 取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ<br>取付金具、固定金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3<br>取付日表示ラベル                |

\*JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■必要別売品一覧

| 品名           | 品番               |
|--------------|------------------|
| 連結管          | L=100 R/E436-10  |
|              | L=150 R/E436-15  |
|              | L=200 R/E436-20  |
|              | L=300 R/E436-30  |
|              | L=350 R/E436-35N |
|              | L=400 R/E436-40  |
|              | L=450 R/E436-45N |
|              | L=500 R/E436-50  |
|              | L=600 R/E436-60  |
|              | L=750 R/E436-75  |
| L=850 R/E140 |                  |
| アングル形止水栓     | 壁給水用 TL3470J     |
|              | 床給水用 TL347C1R    |

■代表対応コンセント

| メーカー名  | 品番               |
|--------|------------------|
| パナソニック | WK3001W (露出型)    |
|        | WF3002WK (埋め込み型) |

- 【注記】
- 注1) 給水口、出水口、出湯口、膨張水排水口は水平方向に回転可能。  
 注2) 床に設置する場合は、フロントパネル付きのカウンターの中など隠蔽部の設置を推奨します。  
 注3) 本製品は満水時質量が15kgを超えませんが法律上は耐震施工不要ですが、指定の施工方法に従って設置ください。  
 注4) 壁に設置する場合は、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。壁構造に応じて必要な補強を施してください。  
 注5) 床置きする際はタンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

■セット品番

| セット品番 | REWF03B1RSM | REWF03B1RSK |
|-------|-------------|-------------|
| 内訳    | 排水ホッパー 密閉式  | 開放式         |
|       | 電気温水器       | REWF03B1R   |

| 水道法適合品      |    | 電気用品安全法適合品 |                              |
|-------------|----|------------|------------------------------|
| <b>TOTO</b> |    | 単位         | 名称                           |
| 製図          | 検図 | mm         | パブリック用電気温水器<br>(洗面・手洗い用先止め式) |
| 山口          | 平間 | 日付         |                              |
| 備考          |    | 大井         | 23.01.23                     |
|             |    | 尺度         | 1:5                          |
|             |    | REWF03B1R  |                              |