






生産中止図面
2007/04



天井取付図
(1:5)

A-A断面




No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 珪0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(103℃)付)
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑩	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑪	製品銘版	1	
⑫	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑬	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

◎ 天井開口部	⑬ マジカルハンガー
・製品質量7.6kgに耐えるように固定用下地材を取付けてください。	



◎ 天井下穴寸法
・天井下穴φ3.5(9ヶ所)を開けてください。 ・本体固定用6ヶ所 ◎ 印 ・ダクト用1ヶ所 □ 印 ・仮固定金具用2ヶ所 ⊕ 印

東陶機器株式会社			単位 mm	名称
製図 平島	設計 江原	検図	尺度 1:5	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
備考 1室換気タイプ(照明スイッチ枠付)			日付 02.12.10	品番 TYK850FA
			() 符号	ページ 1/2

生産中止図面
2007/04



特 性 表	機能	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
	強換気	50 / 60	14 (16)	160 (180)	—	38	OFF
	標準換気		10	120	—	31	OFF
	入浴前暖房		2100	—	200	50	ON
	入浴中暖房		1800	—	135	40	ON
	標準乾燥		1870	93→59	176	50	ON
	静音乾燥		1680	72→46	120	42	ON
	標準涼風		34	74	172	49	OFF
	弱涼風		16	54	116	40	OFF
	24時間換気		(14) 10 (4)	(150) 120 (64)	— — —	16~38	OFF
備考	く)は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。						



東陶機器株式会社		単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 平島	設計 江原	承認	品番 TYK850FA
備考 1室換気タイプ (照明スイッチ枠付)		日付 02.12.10	() 符号 ページ 2/2