

生産中止図面

2011/6<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

\*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




\*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)




正面図  
床給水仕様の場合

114 (全開時)  
88 (全開時)  
54 ※1  
46 ※1



壁給水仕様の場合



|                                                      |             |                                  |              |                          |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| TOTO                                                 |             |                                  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器   |
| 製図<br>西田真                                            | 検図<br>秋吉 合田 | 日付<br>09-08-05                   | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9784PCYT9       |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、P排水 |             | 機能部: TCF9784CYV9<br>陶器部: CS969BP |              | 図番<br>CES9784PCYT9_A0100 |