




【注記】

注1) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)

電気温水器の本体に自動水栓の機能部を取り付けると満水質量が15kgを超えるため耐震施工が必要になります。

注2) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高きの確保が可能です。

■本体仕様		
項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約6L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力 ※	1.1kW
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	
外形寸法		175mm(幅)×273mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約14kg
水 圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa)
	最高水圧(静止時)	0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
沸き上がり温度		約75℃
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃: 出湯範囲30℃~40℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
	膨張水排水口	ホースジョイント
	温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タ イ マ ー		無
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による		
■代表対応コンセント		
メーカー名	品 番	
	WK3001W(露出型)	
パナソニック	WF3002WK(埋め込み型)	

■別売品		
	品 名	品 番
湯ばつと耐震用脚 <床用>注1	設置場所: 床に直接設置 (コンクリート、木の床)	RHE706
湯ばつと耐震用脚 注1	設置場所: 木製キャビネットの中	RHE707R
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連結管セット	1穴シングルレバー混合栓用	RHE700
	2穴シングルレバー混合栓用	RHE716R
連 結 管 (延長用・L=850mm)		RHE140
水栓取付脚	自動水栓壁固定用	TN74-2R
	自動水栓機能部本体取付用	TN154
	自動水栓機能部本体取付用	RHE654
アングル形止水栓	壁給水用	TL345C
	床給水用	TL347C1R
接続口キャップ		TH651

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称	
TOTO			単位 mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D	
製図 平井	検図 金崎	日付 大井 25.11.14	尺度 1:4		
備考				図番 REW06A1D1RR	