

生産中止図面

2009<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm


*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9783CJT9
南	安達 合田	08-02-25	1 : 10	図番	CES9783CJT9_A0101
備考		機能部：TCF9783CJV9		ページNo.	
ネオレストAHタイプ		陶器部：CS967B		1-1	
(レストルームドレッサー専用品)				(改)	
一般地・流動兼用，S排水					

A3

△