



		仕様	
用途		パブリック／一般住宅	
タイプ		発電タイプ	
電源		—	
消費電力	待機時	0.4 W (最大値3 W)	
	作動時	0.6 W (最大値5 W)	
給水圧力	最低必要水圧	0.05 MPa (流動圧)	
	最高水圧	0.75 MPa (静水圧)	
		※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3 MPa (流動圧)程度の圧力をおすすめします。	
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)給水位置より右に150mm以上の空間を確保してください。	

- ・吐水流量は定流量弁 (3.5 L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
- ・ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品		エコマーク商品		名称
<b>TOTO</b>		単位	mm	
製図	検図	日付	尺度	
北	植	大	1:4	図番
崎	村	島	10.03.23	
備考				TEL120AWRX