



用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40°C ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85°C	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くなるように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10°C以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60°Cを超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50°C~60°C設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	



シャワーには60°C以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)			長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	
製図 清水 (章)		検図 村下 芝田	台付サーモスタット混合水栓 コンフォートウエーブ1モード	
日付 2022-09-22		尺度 1:5	品番 TBV03423J1	
備考 逆止弁付			図番 TBV03423J1=SA00.001.00	