

1.便ふたなし品

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

＊製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 高 祖 松 下 博	日付 15-01-19	尺度 1 : 10	品番 CES956MT6	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF956V6 ----- 陶器部: CS873BM		図番 CES956MT6_A0101	
			A3	ページNo.	1-1 (改)