



■本体仕様

項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電源	単相AC200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A (C)
定格消費電力*	1.1kW
定格加熱能力*	
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	175mm(幅)×273mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約14kg
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa) 最高水圧(静止時) 0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
沸き上がり温度	約75℃
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃:出湯範囲30℃~40℃
給水口	G1/2
出湯口	PJ1/2
出水口	PJ1/2
膨張水排水口	ホースジョイント
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	無
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ

*JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品

品名	品番
湯ばつと耐震用脚 <床用>注1	設置場所:床に直接設置 (コンクリート、木の床)
湯ばつと耐震用脚 注1	設置場所: 木製キャビネットの中
排水ホッパー	密閉式
	開放式
連結管セット	1穴シングルレバー混合栓用
	2穴シングルレバー混合栓用
連結管(延長用・L=850mm)	
自動水栓取付用脚	壁固定用
	本体固定用
アングル形止水栓	壁給水用
	床給水用
接続口キャップ	

【注記】

- 注1) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。〔平成25年4月1日より施行〕
電気温水器の本体に自動水栓の機能部を取り付けると満水質量が15kgを超えるため耐震施工が必要になります。
- 注2) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。
※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO		単位	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D
製図	検図	日付	尺度	
馬場	立花 金 大井	21.04.27	1:4	図番
備考				REW06A2D1K