







- * 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時に便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けなideてください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱
- ※1：便ひた全開でお掃除リフト時
- ※2：参考値（窓枠想定）
- * 窓枠などと便ひたの干渉にご注意ください。
- 便ひたが当たって開ききらないことがあります。

アンカープラグ（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）



115 (取付可能範囲 105~125)
電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 高田 悠	検図 鈴木隆 川田 賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1 0		
備考 AS-W (水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水*				品番	CES9930PW
				図番/リビジョン	001
A3				ページNo .	1 / 1 (改)





盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	品番 CES9930PW	
備考 *				図番リビジョン 001	
A4				ページNo . 1 / 1	(改)