



| 仕様 | | |
|--|--|--|
| 用途 | パブリック 大便器用 ウォシュレットP SA オート便器洗浄タイプ専用品 | |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 (流動時) | 0.07MPa |
| | 最高水圧 (静止時) | 0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水のみ | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。 | |
| 電源 | 専用のウォシュレットから供給されます。 (駆動電圧: DC24V) | |
| 洗浄水量 調節範囲 | 大 | 8~13L調節可能 |
| | 小 | 6~10L調節可能 |
| 工場出荷時標準洗浄水量 | 大洗浄: 10L、小洗浄: 7L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。 | |
| 設備保護洗浄 | あり(入/切 ウォシュレットP SAのリモコンで切り替え可能) | |
| 特記事項 ※本製品は、必ずウォシュレット P SA オート便器洗浄タイプ 専用品(TCF55*3AH系) とセットでご使用ください。 | (1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要で (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。 (10)取付できる大便器には限りがあります。 特に以下の場合はセット不可ですので、ご注意ください。 寒冷地タイプのフラッシュバルブ、埋め込みタイプのフラッシュバルブ、 壁給水・壁排水タイプのフラッシュバルブ(大便器の横壁設置など)、 掃除口付きの大便器、幼児用大便器、バリアフリー便器、低圧用大便器、 他社製大便器 | |

・便器洗浄リモコンは専用のウォシュレットに同梱されています。
※()内寸法は、TSF100A型とセットした場合。

| 水道法適合品 | | 単位 | | 名称 |
|-------------|------------|----------|-----------|----------------------|
| TOTO | | mm | | 大便器自動フラッシュバルブ |
| 製図 小(都) | 検図 中(野) | 日付 森崎 | 尺度 1:5 | 露出、ウォシュレット連動、心間120mm |
| 備考 | | | | 図番 TEFV70E |