

生産中止図面

2009/07

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm


*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





ねじ長 φ4×30(3本)





壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



床給水仕様の場合



注2

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9783J	
南	秋吉 合田	07-06-29	1 : 10	図番	CES9783J=A0102	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水				ページNo.	1-1	(改)

A3

△