



生産中止図面
2017/04




仕 様	
定 格	AC100V、50/60HZ
入力電力	9W
入力電流	0.147A
コンセント容量	1200W
蛍光灯	直管蛍光灯 FL6W(白色)
グロー球	FG-7E
商品の質量	約10kg

付属部品

品 名	数量(仕様)
棚板	3枚
棚板用ダボ	12個
スペーサー	16枚
化粧ねじ	2本
固定ねじ (平頭タッピンねじφ4.5×50)	4本
化粧キャップ	4個
照明カバー	1個
蛍光灯	1本



左吊元仕様



注記

- 事前に電源線(AC100V)を200mm以上取り出しておいてください。
※電源線適合電線はVVFφ1.6またはφ2.0単線です。
- 電源線の結線は直結式です。
- 電線工事は関連する法令・規定に従って必ず有資格者(電気工事士)が行ってください。
- 横に壁がある場合、壁より100mm以上離して取り付けてください。
取り付けおよびメンテナンスのために、商品上方に100mm以上、商品下方に150mm以上のメンテナンス空間が必要です。
- 本商品は壁取り付け専用器具です。横向き姿勢、逆さま姿勢に取り付けしないでください。
商品が落下してけがや重大事故の原因になります。
- 本商品はトイレ全体を明るくする照明ではありません。
- 本商品は調光できません。
- 周囲温度が低いと明るくなるまでに時間がかかります。
- 周囲温度が常時20±15℃の範囲外になる場所で使用しないでください。
- ランプ、グロー球はお近くの電気店または量販店にてご購入ください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図	検図	日付	尺度	照明付化粧鏡(収納付)
裨田	結城	08.03.27	1:5	
備考				品番
				UGYML100L