




- * 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱
- * 1：便ひた全開でお掃除リフト時
- * 2：参考値（窓枠想定）
- * 窓枠などと便ひたの干渉にご注意ください。
- 便ひたが当たって開ききらないことがあります。





アンカープラグ（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）



（便ひた全開時）
（便ひた全開時）
67 ※1





ラフィン調節可能範囲
※436～540は便器を前に出して施工






壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 LS-W（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水※ リモテルタイプ				品番 CES9970M	
				図番/バージョン 001	
				ページNo . 1 / 1 (改)	



リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考 *				品番 CES9970M
				図番/リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)